Sable Industries Inc.
100 Campbell Avenue, Suite 5,
Kitchener, Ontario N2H 4X8 Canada
www.sableindustriesinc.com

SABLE SLOW SPEED E TYPE ATTACHMENTS MAINTENANCE AND CLEANING MANUAL

Please retain this manual as your proof of purchase.

MODEL NO.	DESCRIPTION
☐1600201	1:1 Contra Angle
☐1600202	4:1 Contra Angle
☐1600203	16:1 Contra Angle
☐1600204	1:1 MW Type Contra Angle
☐1600301	1:1 Straight Nosecone
☐1600302	1:1 MW Shorty & Rhino Type Nosecone
☐1600303	4:1 Straight Nosecone
☐1600304	1:1 Lab Nosecone

FEATURES

1. Attachments conform to International Standard Organization (ISO) specifications.
2. Will attach to all E type (ISO) Air Motors.
3. Autoclavable

SPECIFICATIONS

1. Connection with Air Motor : ISO Standard
2. Method of Sterilization : Autoclave

HOW TO USE

1. Slide Attachment onto shaft of E Type Air Motor until locked in place.
2. To remove Attachment: pull Attachment, pushing release button located on the exterior of Air Motor.
3. Direction of operation is determined by Air Motor.

LUBRICATION

USE ONLY AUTOCLAVABLE HANDPIECE LUBRICANT

1. Remove Attachment from Air Motor.
2. Remove Head from Attachment.
3. Apply lubricant into both ends of Attachment and reapply to Air Motor.
4. Run Air Motor and Attachment at normal speed for 10 seconds.
5. Wipe off excess oil from Attachment surface.

AUTOCLAVING PROCEDURE

1. Wipe off debris on the Attachment surface with alcohol-soaked cloth.
2. Lubricate the Attachment. (Refer to Lubrication Instructions).
3. Autoclave for 20 minutes at 135 C.

ATTENTION

This is a precision instrument. Do not drop or apply excessive force when handling.

WARRANTY INFORMATION

The Sable slow speed Attachment is warranted to be free of manufacturing defects for a period of 3 months* from date of purchase.

*Warranty is conditional on proper use and maintenance of Air Motor. Warranty is limited to repair or replacement at manufacturers discretion. Under no circumstances will the manufacturer be held responsible for incremental or consequential damages.

Please contact point of purchase authorized distributor for warranty repair.

File no: PPIS1005 RevC, SableSlowSpeedEtyp1
Date: 11/13/09
PRINTED IN CANADA

Sable Industries Inc.
100 Campbell Avenue, Suite 5,
Kitchener, Ontario N2H 4X8 Canada
www.sableindustriesinc.com

MANUEL D'ENTRETIEN DES ATTACHEMENTS DE TYPE E À BASSE VITESSE SABLE

Veuillez conserver ce manuel comme preuve d'achat. \

MODÈLE NO.	DESCRIPTION
☐1600201	1:1 Contre-angle
☐1600202	4:1 Contre-angle
☐1600203	16:1 Contre-angle
☐1600204	1:1 MW de Type Contre-angle
☐1600301	1:1 Cône droit
☐1600302	1:1 MW Shorty & Rhino Cône droit
☐1600303	4:1 Cône droit
☐1600304	1:1 Cône laboratoire

CARACTÉRISTIQUES

1. Les attachements rencontrent les normes ISO. (International Standard Organization)
2. Se rattachent à tous les moteurs à air de type E. (ISO)
3. Autoclavable.

SPÉCIFICATIONS

1.Connexion avec les moteurs à air :Standard ISO
2. Méthode de stérilisation :Autoclave

MODE D'EMPLOI

1. Enclencher l'attachement sur l'axe du moteur de type E.
2. Pour retirer l'attachement: tirer l'attachement, le fait de pousser relâche le bouton situé à l'extérieur du moteur.
3. La direction de l'opération est déterminée d'après le moteur à air.

LUBRIFICATION

UTILISER UNIQUEMENT DU LUBRIFIANT POUR PIÈCE À MAIN AUTOCLAVABLE

1. Retirer l'attachement du moteur.
2. Retirer la tête de l'attachement.
3. Appliquer du lubrifiant sur les deux extrémités de l'attachement et le remettre sur le moteur.
4. Faire fonctionner le moteur et l'attachement à la vitesse normale pendant 10 secondes.
5. Essuyer l'huile excédentaire de la surface de l'attachement.

PROCÉDURE DE STÉRILISATION

1. Éliminer les débris de sur la surface de l'attachement avec un linge imbibé d'alcool.
2. Lubrifier l'attachement. (Se référer au mode d'emploi pour la lubrification)
3. Autoclaver pendant 20 minutes à 135 C.

ATTENTION

Cet instrument en est un de précision. Prendre garde de le laisser tomber ou d'exercer une force excessive lors de la manipulation.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

L'attachement basse vitesse de Sable est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période de 3 mois* suivant la date d'achat.

*La garantie est conditionnelle à une utilisation et un entretien adéquats de l'attachement. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse à la discrétion du manufacturier. En aucune circonstance, le manufacturier ne pourra être tenu responsable des dommages indirects.

Bien vouloir contacter le distributeur autorisé pour la réparation sous garantie.

Dossier no. PPIS1005 RevC, SableSlowSpeedEtyp1french
Date: 11/13/09
Imprimé au Canada